

LAMINADOS ESTRELLA

Es la línea de soluciones de ESTRELLA para techos, entresijos, divisiones interiores y cierres exteriores en instalaciones residenciales, comerciales o industriales.



www.estrella.com.do



Standing Seam

Opción más duradera de materiales para techado, con 25 años de garantía, gracias a su técnica constructiva que consiste en paneles con base de aluzinc que se sellan entre sí, para evitar que la humedad y el agua se acumulen en la superficie del techo y se produzcan filtraciones.

Ancho efectivo 16"

ASTM A792 calibre 26 y 24

Cortado a la medida del cliente*

*Longitudes largas se producen en obra a la medida



Alucal

Un producto de alta durabilidad considerado como la mejor solución para quienes buscan techar a bajo costo. Su base de aluzinc hace del Alucal un material resistente a la corrosión. Las láminas se cortan a la medida que el cliente requiera, buscando siempre lograr menos empalmes y evitar desperdicio.

Espesor de 0.25 mm
Recubrimiento de AZ100
Ancho efectivo 36"



Teja Real

Fabricada con materiales reciclados de alta durabilidad que además aporta gran belleza a los techos. El resultado es un producto amigable con el medio ambiente, anticorrosivo, de larga vida, capaz de soportar las inclemencias del tiempo, no combustible y resistente a las termitas, fragmentaciones, dobleces y deformaciones.

Tipo teja española
Ancho efectivo 39"
Gradas de 0,35 metros
Rendimiento en la colocación
225 m² por día
Peso de 4,6 libras
por metro



Rojo Cromo



Azul Cobalto



Verde Cromo



Terracota



Terracota Cromo



Aluzinc ESTRELLA

Proporciona ilimitadas soluciones para techos, divisiones interiores y cierres exteriores en instalaciones residenciales, comerciales e industriales. Es un material de alta durabilidad, no combustible, resistente a las termitas, fragmentaciones, dobleces y deformaciones.

Las láminas prepintadas cuentan con 25 micras de espesor de pintura en la capa superior y 10 en la inferior, para garantizar la durabilidad.

Ancho efectivo 36"
ASTM A792 calibre 26 y 24
Cortado a la medida del cliente
Recubrimiento de AZ150





Metaldeck

Se desarrolla como elemento compatible con la estructura metálica, que permite optimizar la construcción de entresijos y cubiertas utilizando los aspectos positivos del acero y el concreto. Aporta una reducción al costo total de la obra, es adaptable a cualquier sistema estructural de soporte y presenta una apariencia atractiva que le permite lucirse por sí solo.

Va íntegramente adherido al hormigón, por lo que ayuda a disminuir el desperdicio. Como es acero de refuerzo, aligera las cargas muertas, reduce el peso del acero y permite una separación entre apoyos hasta 3.50 metros.

Nuestro Metaldeck tiene un recubrimiento galvanizado G-90, posee una alta reflexión de la luz, disminuye las conexiones por su esparcimiento y reduce el número de conectores de cortante.

Ancho efectivo Metaldeck 2AE 24"

Ancho efectivo Metaldeck 3AE 34.7"

Aislante reflectivo

De alta eficiencia, consiste en un centro con $\frac{1}{4}$ " de fibra de vidrio al que se adhieren dos capas exteriores. Una superior de aluminio puro al 99.9% y una inferior de vinyl blanco reforzado. Aproximadamente el 75% del calor en una edificación proviene de la radiación y la capa de aluminio del aislante reflectivo puede reflejar hasta un 97% de esa radiación.



Planchas translúcidas

Material líder en aplicaciones comerciales, industriales y residenciales, gracias a su durabilidad, sus propiedades de transmisión de luz, su perfil estructural y su desempeño en temperaturas extremas. Elimina 100% los rayos ultravioleta evitando daños en el interior.

Su cobertura de policarbonato la hace 20 veces más fuerte que la fibra de vidrio. Más liviana que el vidrio. No se descolora ni se pone amarillenta con el tiempo. Ancho efectivo 36".



Correas

Elementos estructurales livianos de acero, diseñados de acuerdo con el ASTM A653. Grado: estructural. Galvanizado: Z275 (G-90). Min F_y : 350 MPA (50 Ksi) utilizando acero de alta resistencia revestido de zinc.

Tipos C y Z
Espesores de 1.50 mm y 2.00 mm
Peralte de 4", 6", 8", 10" y hasta 12"
Permiten solape para dar continuidad.
Longitud y perforaciones según la necesidad del cliente.



Laminados ESTRELLA son productos de grado estructural que se fabrican en North West Industries (NWI), una planta de 5,906 m² bajo techo, equipada con maquinaria de alta tecnología y capacidad de producir los laminados que demanda el mercado nacional e internacional.

Sus estrictos controles de calidad, han recibido las certificaciones ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 de calidad, seguridad y medio ambiente.

Un producto:

ESTRELLA 